



belpa

UW PARTNER IN ELEKTROTECHNIEK



Datasheet ventilatorregelaar

Type aanduiding : VTR-307.01 (7A)

3 fase 5-standen ventilatorregeling in metalen kast

Voedingsspanning : 400 Volt
Frequentie : 50/60 Hz
Spanning ventilator : 400 – 280 - 230 – 180 – 140 –Volt AC
Vermogen : 7,0 Amp
Isolatieklasse trafo : E
Omgevingstemperatuur : max. 40°C
Behuizing : Metaal, wandmontage
Regeling m.b.v. : Ingebouwde 5 standenschakelaar
Controlelamp : Groen
Dichtheid : IP54
Kabelinvoer : 3
Wartels : 3 x PG16
Kabelaansluitingen : Schroefklemmen 2,5mm²
Veiligheid : Temperatuurschakelaar 95°Celsius, vergrendelend en dient met de hand te worden gereset.
Aansluitingen t.b.v. : Voeding, ventilator en servo - of gasklep(contact)
Afmetingen : ca. L 300mm x B 250mm x H 150mm
Massa : ca. 16,8kg



Belpa BV

Nobelstraat 48 3846 CG Harderwijk Internet www.belpa.nl
Tel 0341- 46 20 20 Fax 0341- 42 52 67 email info@belpa.nl

Rev. Mrt 2013. Technische wijzigingen voorbehouden.