



# belpa

UW PARTNER IN ELEKTROTECHNIEK



## Datasheet ventilatorregelaar

Type aanduiding : **VTR-314.01 (14A)**

### **3 fase 5-standen ventilatorregeling in metalen kast**

Voedingsspanning : 400 Volt  
Frequentie : 50/60 Hz  
Spanning ventilator : 400 – 280 - 230 – 180 – 140 –Volt AC  
Vermogen : 14,0 Amp  
Isolatieklasse trafo : E  
Omgevingstemperatuur : max. 40°C  
Behuizing : Metaal, wandmontage  
Regeling m.b.v. : Ingebouwde 5 standenschakelaar  
Controlelamp : Groen  
Dichtheid : IP54  
Kabelinvoer : 3  
Wartels : 3 x PG16  
Kabelaansluitingen : Schroefklemmen 2,5mm<sup>2</sup>  
Veiligheid : Temperatuurschakelaar 95°Celsius, vergrendelend en dient met de hand te worden gereset.  
Aansluitingen t.b.v. : Voeding, ventilator en servo - of gasklep(contact)  
Afmetingen : ca. L 400mm x B 300mm x H 200mm  
Massa : ca. 40.0kg



**Belpa BV**

Nobelstraat 48 3846 CG Harderwijk Internet [www.belpa.nl](http://www.belpa.nl)  
Tel 0341- 46 20 20 Fax 0341- 42 52 67 email [info@belpa.nl](mailto:info@belpa.nl)

Rev. Mrt 2013. Technische wijzigingen voorbehouden.